

Maxxum



usimeca

Sistema de Coleta Lateral

- Coleta automatizada, com redução da mão de obra em relação a coleta manual;
- Coleta através de containers de 2,4 ou 3,2 m³, posicionados em “pontos de coleta”, **através de lifters, monitorados por câmeras e operados por “joystick” de dentro da cabine**, dando maior controle, segurança e produtividade da operação;
- Conta com sistema de controle eletrônico de dados que possibilitando a otimização da operação.



Coletor Lateral Maxxum **translift**



- Caixa de 21 m³ e praça de carga de 5,5 m³
- Lifter para containers de 2400 ou 3200 litros providos de munhões DIN, com capacidade de 1.500 kg, operado por “joystick” de dentro da cabine da caminhão.
- Descarga por placa ejetora, após levantamento da porta traseira.
- Sistema de monitoramento dotado de 05 câmeras (03 para atracamento do container, 01 praça de carga e 01 de ré) e 03 monitores.
- Montagem em chassi 6x2, PBV de 24 ton e motor 250 HP (mínimos).

Lava Container SL **translift**



- Tanque em INOX (5.000 a 6.000 L para água limpa + 5.000 a 6.000 L para água suja)
- Lifter para containers de 2400 ou 3200 litros providos de munhões DIN, operado de dentro da cabine da caminhão.
- Tanque de lavagem em alumínio.
- Sistema automático e sequencial de lavagem interna (02 cabeças rotativas em aço inox) e externa (19 bicos aspersores em barra fixa) dos containers, com ajustes do tempo de lavagem de 5 a 30 segundos,
- Sistema de monitoramento dotado de 04 câmeras (03 para atracamento do container e 01 de ré) e 02 monitores.
- Montagem em chassi 4x2, PBV de 17 ton e motor 250 HP (mínimos).

Containers de 2,4 e 3,2 m³



- Em chapas galvanizadas.
- Tampa com pivotamento bi-lateral, possibilidade de descarga de ambos lados, dotadas de 02 amortecedores a gás.
- Pedal para abertura da tampa
- Par de munhões laterais, presos a estrutura.
- 04 apoios inferiores dotados de roletes.
- Dreno inferior de descarga no fundo da caixa.
- 04 adesivos refletivos branco e vermelho e 01 adesivo “não estacionar/sujeito a reboque”
- Pintura opcional

As especificações acima poderão ser modificadas sem qualquer aviso prévio.

USIMECA INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.

Rod. Pres. Dutra - Km 181 - Posse - Nova Iguaçu - RJ - CEP26020-005

Tel.: (21) 2107 4011 / Fax: (21) 2107 4072

vendas@usimeca.com.br • www.usimeca.com.br